


Units for Electro-fusion
Units for Butt-fusion
Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100
Flowmeters
Pumps

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης
Μηχανές Μετωπικής Συγκόλλησης
Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης HDPE-100
Υδρόμετρα
Αντλίες





Electro-fusion Units

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης

4511



new

CONNECT 160



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Power Ισχύς (watt)	Weight Βάρος (Kgs)
4511/0160	CONNECT-160	up to -Ø125- έως	1300	8,0

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 3,5kva - Memory capacity: 325 reports.
Display LCD. - Data transfer via USB port.

Χειροκίνητη & αυτόματη καταχώρηση στοιχείων με σύστημα γραμμικού κώδικα (barcode) με σκάνερ.
Τάση ηλεκτροσύντηξης: 8-48Volt. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 230VAC. - Γεννήτρια: 3,5kva.
Οθόνη LCD. Χωρητικότητα μνήμης: 325 εγγραφές. - Μεταφορά δεδομένων: θύρα USB.

4505



I-PLAST 30



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Power Ισχύς (watt)	Weight Βάρος (Kgs)
4505/3000	I-PLAST-30	up to -Ø160- έως	800	13,0

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 2kva - Memory capacity: 7500 reports.
Data transfer via USB port. - Display LCD. - Cables length: 2,5m.

Χειροκίνητη & αυτόματη καταχώρηση στοιχείων με σύστημα γραμμικού κώδικα (barcode) με σκάνερ.
Τάση ηλεκτροσύντηξης: 8-48Volt. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 230VAC. - Γεννήτρια: 2kva. - Οθόνη LCD.
Χωρητικότητα μνήμης: 7500 εγγραφές. - Μεταφορά δεδομένων: θύρα USB. - Μήκος καλωδίων: 2,5m.

4511



new

CONNECT 315



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Power Ισχύς (watt)	Weight Βάρος (Kgs)
4511/0315	CONNECT-315	up to -Ø315- έως	2600	17

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 6kva. - Memory capacity: 500 reports.
Data transfer via USB port. - Display LCD. Cables length 3m.

Χειροκίνητη & αυτόματη καταχώρηση στοιχείων με σύστημα γραμμικού κώδικα (barcode) με σκάνερ.
Τάση ηλεκτροσύντηξης: 8-48Volt. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 230VAC. - Γεννήτρια: 6kva. - Οθόνη LCD.
Χωρητικότητα μνήμης: 500 εγγραφές. - Μεταφορά δεδομένων: θύρα USB. - Μήκος καλωδίων 3m.

4505



I - PLAST 60



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Power Ισχύς (watt)	Weight Βάρος (Kgs)
4505/6000	I-PLAST-60	up to -Ø400- έως	2500	18,5

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 6kva. - Memory capacity: 7500 reports.
Data transfer via USB port. - Display LCD. - Cables length 3m.

Χειροκίνητη & αυτόματη καταχώρηση στοιχείων με σύστημα γραμμικού κώδικα (barcode) με σκάνερ.
Τάση ηλεκτροσύντηξης: 8-48Volt. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 230VAC. - Γεννήτρια: 6kva. - Οθόνη LCD.
Χωρητικότητα μνήμης: 7500 εγγραφές. - Μεταφορά δεδομένων: θύρα USB. - Μήκος καλωδίων 3m.

4505



I-PLAST 105



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Power Ισχύς (watt)	Weight Βάρος (Kgs)
4505/1000	I-PLAST-105	up to -Ø1200- έως	3600	24,0

Manual & automatic input data by scanner optical reader - Electrofusion voltage: 8-48Volt.
Electrical demands: 230VAC. - Generator Power: 7kva. - Memory capacity: 7500 reports.
Data transfer via USB port. - Display LCD. Cables length 3m.

Χειροκίνητη & αυτόματη καταχώρηση στοιχείων με σύστημα γραμμικού κώδικα (barcode) με σκάνερ.
Τάση ηλεκτροσύντηξης: 8-48Volt. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 230VAC. - Γεννήτρια: 7kva. - Οθόνη LCD.
Χωρητικότητα μνήμης: 7500 εγγραφές. - Μεταφορά δεδομένων: θύρα USB. - Μήκος καλωδίων 3m.

Machine Rental

Ενοικίαση Μηχανών

For renting Electro-fusion Units please contact Palaplast
Για ενοικίαση Μηχανής Ηλεκτροσύντηξης παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

Butt-fusion Units

Μηχανές Μετωπικής Συγκόλλησης

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Electricity Ρεύμα (volt)	Weight Βάρος (Kgs)
4507/1160	MHW-160	Ø40 - Ø160	220V	86

Semi-hydraulic machine. - Electrical demands: 220VAC Single phase. - Generator Power: 4kva
Trimmer: 0,81KW - Heater plate: 1,5KW.

Ημι-υδραυλική μηχανή. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 220VAC μονοφασικό. - Γεννήτρια: 4kva.
Κοπτικό: 0,81KW - Πλάκα θέρμανσης: 1,5KW.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Electricity Ρεύμα (volt)	Weight Βάρος (Kgs)
4507/1250	W-250	Ø63 - Ø250	220V	261

Full hydraulic machine. - Electrical demands: 220VAC Single phase. - Generator Power: 7kva
Hydraulic motor: 0,55KW. - Trimmer: 0,75KW - Heater plate: 2,8KW.

Πλήρως υδραυλική μηχανή. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 220VAC μονοφασικό. - Γεννήτρια: 7kva.
Υδραυλικός κινητήρας: 0,55KW. - Κοπτικό: 0,75KW - Πλάκα θέρμανσης: 2,8KW.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Electricity Ρεύμα (volt)	Weight Βάρος (Kgs)
4507/1315	W-315	Ø90 - Ø315	220V	285

Full hydraulic machine. - Electrical demands: 230VAC Single phase. - Generator Power: 9kva
Hydraulic motor: 0,55KW. - Trimmer: 0,75KW - Heater plate: 3,5KW.

Πλήρως υδραυλική μηχανή. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 230VAC μονοφασικό. - Γεννήτρια: 9kva.
Υδραυλικός κινητήρας: 0,55KW. - Κοπτικό: 0,75KW - Πλάκα θέρμανσης: 3,5KW.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Electricity Ρεύμα (volt)	Weight Βάρος (Kgs)
4507/1500	W-500	Ø180 - Ø500	380V	500

Full hydraulic machine. - Electrical demands: 380VAC Three phase. - Generator Power: 12kva
Hydraulic motor: 0,75KW. - Trimmer: 1,1KW - Heater plate: 5,5KW.

Πλήρως υδραυλική μηχανή. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 380VAC τριφασικό. - Γεννήτρια: 12kva.
Υδραυλικός κινητήρας: 0,75KW. - Κοπτικό: 1,1KW - Πλάκα θέρμανσης: 5,5KW.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Range of fittings Εύρος εξαρτημάτων (mm)	Electricity Ρεύμα (volt)	Weight Βάρος (Kgs)
4507/1630	W-630	Ø315 - Ø630	380V	665

Full hydraulic machine. - Electrical demands: 380VAC Three phase. - Generator Power: 15kva
Hydraulic motor: 0,75KW. - Trimmer: 1,5KW - Heater plate: 7,5KW.

Πλήρως υδραυλική μηχανή. - Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 380VAC τριφασικό. - Γεννήτρια: 15kva.
Υδραυλικός κινητήρας: 0,75KW. - Κοπτικό: 1,5KW - Πλάκα θέρμανσης: 7,5KW.



NOTE - ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Price of units include all range of set adaptors. PE/PP/PVDF pipes can be welded

Στις τιμές των μηχανών μετωπικής συγκόλλησης περιλαμβάνεται όλη η σειρά των κλείστρων προσαρμογής.
Κατάλληλες για συγκόλληση σωλήνων PE/PP/PVDF

Machine Rental

Ενοικίαση Μηχανών

For renting Butt-Fusion Units please contact Palaplast
Για ενοικίαση Μηχανής Μετωπικής Συγκόλλησης παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast



Electro-fusion Fittings - PE100 / SDR11 / PN16 - Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης

4920



Electro-fusion Socket
Ηλεκτρομούφα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4920/1020	20	200
4920/1025	25	200
4920/1032	32	180
4920/1040	40	150
4920/1050	50	100
4920/1063	63	50
4920/1075	75	30
4920/1090	90	22
4920/1110	110	14
4920/1125	125	18
4920/1140	140	14
4920/1160	160	12
4920/1180	180	8
4920/1200	200	6
4920/1225	225	4
4920/1250	250	2
4920/1280	280	2
4920/1315	315	2

4954



Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία
90°



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4954/1025	25	150
4954/1032	32	120
4954/1040	40	60
4954/1050	50	40
4954/1063	63	30
4954/1075	75	15
4954/1090	90	10
4954/1110	110	8
4954/1125	125	10
4954/1160	160	4
4954/1200	200	1

4955



Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία
45°



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4955/1040	40	90
4955/1050	50	60
4955/1063	63	35
4955/1075	75	20
4955/1090	90	12
4955/1110	110	8
4955/1125	125	10
4955/1160	160	6
4955/1200	200	1



Electro-fusion Fittings - PE100 / SDR11 / PN16 - Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης

B



4956

Electro-fusion Tee Ηλεκτροτάφ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4956/1025	25	140
4956/1032	32	90
4956/1040	40	60
4956/1050	50	30
4956/1063	63	20
4956/1075	75	12
4956/1090	90	7
4956/1110	110	10
4956/1125	125	6
4956/1160	160	3
4956/1200	200	1



4953

Electro-fusion Reducer Ηλεκτροσυστολή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4953/4032	40 x 32	150
4953/5040	50 x 40	90
4953/6340	63 x 40	50
4953/6350	63 x 50	50
4953/7563	75 x 63	30
4953/9063	90 x 63	20
4953/1163	110 x 63	12
4953/1190	110 x 90	12
4953/1290	125 x 90	20
4953/1211	125 x 110	20
4953/1690	160 x 90	12
4953/1611	160 x 110	12



4096

Electro-fusion Adaptor (male threaded - not assembled) Μεταβατικό Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης (αρσενικό σπείρωμα - μη συναρμολογημένο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)
4096/2001	20 x 1/2"
4096/2502	25 x 3/4"
4096/3203	32 x 1"
4096/4004	40 x 1 1/4"
4096/5005	50 x 1 1/2"
4096/6306	63 x 2"
4096/7507	75 x 2 1/2"
4096/9008	90 x 3"
4096/1109	110 x 4"



Electro-fusion Fittings - PE100 / SDR11 / PN16 - Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης

4922



Electro-fusion Terminal
(not assembled)
Πώμα Ηλεκτροσύντηξης
(μη συναρμολογημένο)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

4922/1063	63
4922/1075	75
4922/1090	90
4922/1110	110
4922/1125	125
4922/1140	140
4922/1160	160
4922/1180	180
4922/1200	200

4950



Electro-fusion Tapping Saddle
(with cutter)
Ηλεκτροσέλα Παροχής
(με κοπτικό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4950/4032	40 - 32	25
4950/5032	50 - 32	20
4950/6332	63 - 32	20
4950/7532	75 - 32	20
4950/9032	90 - 32	20
4950/1132	110 - 32	20
4950/1632	160 - 32	8
4950/1663	160 - 63	8

4974



Geothermal Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας
180°



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

4974/0032	32
4974/0040	40

Special configuration for additional weight.
Easy assembly for creating a double geothermal probe.

Ειδική διαμόρφωση για προσθήκη βαριδίου.
Εύκολη σύνδεση για την δημιουργία διπλού γεωθερμικού εναλλάκτη

4975



Geothermal E/F Pipe Junction
Διακλάδωση Ηλεκτροσύντηξης Γεωθερμίας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

4975/4050	40 x 40 x 50
-----------	--------------

4640



Scraper
Ξύστρα χειρός



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

4640/0000	blades - 4 - λάμες
-----------	--------------------

Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης PE100 / SDR11 / PN16

B



4930

Stub Flange
Λαιμός Φλάντζας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4930/1063	63	70
4930/1075	75	50
4930/1090	90	30
4930/1110	110	24
4930/1125	125	20
4930/1140	140	20
4930/1160	160	12
4930/1180	180	12
4930/1200	200	12
4930/1225	225	12
4930/1250	250	8
4930/1280	280	8
4930/1315	315	3



4418

Metallic Flange (for PE Stub Flange)
Μεταλλική Φλάντζα
(για λαιμό Φλάντζας PE)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Flange - Φλάντζα (DN - mm)	Pipe - Σωλήνας (dn - mm)	Holes Οπές	Bolts Βίδες
4418/0063	50	63	4	M-16
4418/0075	65	75	4	M-16
4418/0090	80	90	8	M-16
4418/0110	100	110	8	M-16
4418/0125	100	125	8	M-16
4418/0140	125	140	8	M-20
4418/0160	150	160	8	M-20
4418/0180	150	180	8	M-20
4418/0200	200	200/225	12	M-20
4418/0250	250	250/280	12	M-24
4418/0315	300	315	12	M-24



7109

new

**Rubber Gasket
for Flange**
Λάστιχο Φλάντζας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά Flange - Φλάντζα (DN - mm)	Pipe - Σωλήνας (dn - mm)
7109/0063	50	63
7109/0075	60	75
7109/0090	80	90
7109/0110	100	110
7109/0125	125	125-140
7109/0160	150	160-180
7109/0200	200	200-225
7109/0250	250	250-280
7109/0315	300	315

*Up to DN125 with holding point - Μέχρι την διάσταση DN125 διατίθενται με σημείο συγκράτησης



Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης PE100 / SDR11 / PN16

4935



Tee
Τάφ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4935/1063	63	32
4935/1075	75	20
4935/1090	90	16
4935/1110	110	14
4935/1125	125	10
4935/1140	140	8
4935/1160	160	7
4935/1180	180	4
4935/1200	200	3
4935/1225	225	3
4935/1250	250	2
4935/1280	280	1
4935/1315	315	1

4937



Reducing Tee
Συστολικό Τάφ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x mm x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4937/9063	90 x 63 x 90	16
4937/1163	110 x 63 x 110	17
4937/1190	110 x 90 x 110	15
4937/1290	125 x 90 x 125	10
4937/1690	160 x 90 x 160	8
4937/1611	160 x 110 x 160	8
4937/2063	200 x 63 x 200	5
4937/2090	200 x 90 x 200	5
4937/2011	200 x 110 x 200	4
4937/2016	200 x 160 x 200	4

4938



Terminal
Πώμα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4938/1063	63	-
4938/1075	75	-
4938/1090	90	-
4938/1110	110	-
4938/1125	125	36
4938/1140	140	36
4938/1160	160	24
4938/1180	180	18
4938/1200	200	12
4938/1225	225	7
4938/1250	250	6
4938/1280	280	6
4938/1315	315	6



Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης PE100 / SDR11 / PN16

B



4940

**Elbow
Γωνία
90°**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4940/1063	63	52
4940/1075	75	40
4940/1090	90	24
4940/1110	110	20
4940/1125	125	10
4940/1140	140	12
4940/1160	160	8
4940/1180	180	6
4940/1200	200	4
4940/1225	225	6
4940/1250	250	4
4940/1280	280	1
4940/1315	315	1



4941

**Elbow
Γωνία
45°**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4941/1063	63	60
4941/1075	75	40
4941/1090	90	28
4941/1110	110	22
4941/1125	125	18
4941/1140	140	14
4941/1160	160	8
4941/1180	180	6
4941/1200	200	6
4941/1225	225	6
4941/1250	250	4
4941/1280	280	1
4941/1315	315	1

Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης



Butt-fusion Fittings - Εξαρτήματα Μετωπικής Συγκόλλησης PE100 / SDR11 / PN16

4926



Reducer
Συστολή



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4926/3225	32 x 25	800
4926/4032	40 x 32	400
4926/5032	50 x 32	230
4926/6332	63 x 32	210
4926/6340	63 x 40	210
4926/6350	63 x 50	120
4926/7540	75 x 40	120
4926/7550	75 x 50	120
4926/7563	75 x 63	75
4926/9063	90 x 63	70
4926/9075	90 x 75	42
4926/1163	110 x 63	45
4926/1190	110 x 90	36
4926/1290	125 x 90	34
4926/1211	125 x 110	34
4926/1412	140 x 125	14
4926/1690	160 x 90	14
4926/1611	160 x 110	14
4926/1612	160 x 125	14
4926/1816	180 x 160	8
4926/2016	200 x 160	10
4926/2520	250 x 200	8
4926/31251	315 x 250*	

*Short spigot / Κοντή σύνδεση

4092



Adaptor (male threaded)
Εξάρτημα Μετάβασης
Μετωπικής συγκόλλησης
(αρσενικό σπείρωμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)
4092/2001	20 x 1/2"
4092/2502	25 x 3/4"
4092/3203	32 x 1"
4092/4004	40 x 1 1/4"
4092/5005	50 x 1 1/2"
4092/6306	63 x 2"
4092/7507	75 x 2 1/2"
4092/9008	90 x 3"
4092/1109	110 x 4"

4976



Geothermal Pipe Junction
Διακλάδωση Γεωθερμίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4976/3240	32 x 32 x 40
4976/4050	40 x 40 x 50

Flowmeters

Υδρόμετρα

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications Χαρακτηριστικά (inch)

6040/0001
6040/0002

1/2"
3/4"

Connection: threaded Male-Male / Σύνδεση: Σπείρωμα Αρσενικό-Αρσενικό

PN 16
Flowmeter
(Dry Dial Type)
Υδρόμετρο
(Ξηρού Τύπου)



6040

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications Χαρακτηριστικά (inch)

6040/2001
6040/2002
6040/2003

1/2"
3/4"
1"

Connection: threaded Male-Male / Σύνδεση: Σπείρωμα Αρσενικό-Αρσενικό

PN 16
Flowmeter
(Wet Dial Type)
Υδρόμετρο
(Υγρού Τύπου)



6040

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications-Χαρακτηριστικά (DN) (inch)

Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ

6040/1006
6040/1007
6040/1008
6040/1009
6040/1010
6040/1011

50 2"
65 2 1/2"
80 3"
100 4"
125 5"
150 6"

1
1
1
1
1
1

PN 16
Flowmeter
(Flange Connection)
Υδρόμετρο
(Σύνδεση με Φλάντζα)



6040

Pumps

Αντλίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Dynamic Head Ισχύς

Discharge (max) Παροχή (μέγιστη) (m³/h)

Pressure (max) Πίεση (μέγιστη) (Atm)

6720/0000

0,37kw-0,5Hp

4,2

2,5

Single phase - Μονοφασική
Suction lift - 5,0m - Ύψος αναρρόφησης
Inlet / Outlet Female - 1" - Είσοδος / Έξοδος Θηλυκή
Liquid temperature - 60 °C - Θερμοκρασία υγρού



6720

Pump
Αντλία



B