

Pipes

Irrigation - Water supply - Natural Gas

Σωλήνες

Άρδευσης - Ύδρευσης - Φυσικού Αερίου

HYDROPAL-RC PE100 TYPE-1
 HYDROPAL-RC PE100 TYPE-2
 HYDROPAL PE80 & PE100
 AGROPAL PE80
 PALAGAS PE80 & PE100
 PALADUCT Pipes
 Pipes LDPE
 Microtubes LDPE - PVC
 Garden Hoses
 Layflat
 GEOPAL (Greenhouse Hoses)
 Suction Hoses (NEROSOL)

HYDROPAL-RC PE100 ΤΥΠΟΣ-1
 HYDROPAL-RC PE100 ΤΥΠΟΣ-2
 HYDROPAL PE80 & PE100
 AGROPAL PE80
 PALAGAS PE80 & PE100
 Σωλήνες PALADUCT
 Σωλήνες LDPE
 Σωληνάκια LDPE - PVC
 Σωλήνες Κήπου
 Μάνικες
 GEOPAL (Σωλήνες Θερμοκηπίου)
 Σωλήνες Αναρρόφησης (ΝΕΡΟΣΩΛ)




Natural Gas Pipes
**“PALAGAS” Σωλήνες Φυσικού Αερίου
HDPE 100 & HDPE 80**

3730-3734-3731-3735


EN1555-2
“PALAGAS”

PE 80 (SDR 11)

Yellow color
Κίτρινο χρώμα

PE 100 (SDR 17)

Orange color
Πορτοκαλί χρώμα

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
16	3730/8016	100
20	3730/8020150	150
25	3730/8025	100
32	3730/8032150	150
40	3730/8040	100
50	3730/8050	100
63	3730/8063200	200
75	3730/8075	100
90	3730/8090150	150
110	3730/80110	100
125	3730/80125150	150
125	3734/80125	
140	3734/80140	
160	3734/80160	
180	3734/80180	
200	3734/80200	
225	3734/80225	

Available: Ø125mm up to Ø225mm rods **12,0m**
Διατίθενται: Ø125mm έως Ø225mm ευθεία μήκη **12,0m**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
3731/10016
3731/10020
3731/10025
3731/10032
3731/10040
3731/10050
3731/10063
3731/10075
3731/10090
3731/100110
3731/100125
3735/100125
3735/100140
3735/100160
3735/100180
3735/100200
3735/100225

Available: Ø16mm έως Ø125mm ρόλοι των 100m.
 Ø125mm up to Ø225mm rods **12,0m**
Διατίθενται: Ø16mm έως Ø125mm ρόλοι των 100m.
 Ø125mm έως Ø225mm ευθεία μήκη **12,0m**


Potable Water Pipes

“HYDROPAL-RC”

Σωλήνες Πόσιμου Νερού


C

3rd Generation

HDPE 100-RC, MRS 10

3^{ης} Γενιάς

EN 12201-2



3682-3604

“HYDROPAL-RC”
Type-1

	PN10 (SDR 17)	PN12,5 (SDR 13,6)	PN16 (SDR 11)
Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
20			3682/1620
25		3682/1225	3682/1625
32	3682/1032	3682/1232	3682/1632
40	3682/1040	3682/1240	3682/1640
50	3682/1050	3682/1250	3682/1650
63	3682/1063	3682/1263	3682/1663
75	3682/1075	3682/1275	3682/1675
90	3682/1090	3682/1290	3682/1690
110	3682/1011	3682/1210	3682/1611
125	3682/1125	3682/1212	3682/1612
125	3604/1125	3604/3125	3604/2125
140	3604/1140	3604/3140	3604/2140
160	3604/1160	3604/3160	3604/2160


Available: Ø20mm up to Ø125mm rolls 100m // Ø125mm up to Ø160mm rods 12,0m.

Contact Palaplast for dimensions up to Ø630mm.

Διατίθενται: Ø20mm έως Ø125mm ρόλοι των 100m // Ø125mm έως Ø160mm ευθεία μήκη 12,0m.

Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαστάσεις έως Ø630mm.

EN 12201-2



3683-3634

“HYDROPAL-RC”
Type-2


	PN10 (SDR 17)	PN12,5 (SDR 13,6)	PN16 (SDR 11)
Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
32	3683/1032	3683/1232	3683/1632
40	3683/1040	3683/1240	3683/1640
50	3683/1050	3683/1250	3683/1650
63	3683/1063	3683/1263	3683/1663
75	3683/1075	3683/1275	3683/1675
90	3683/1090	3683/1290	3683/1690
110	3683/1011	3683/1210	3683/1611
125	3683/1125	3683/1212	3683/1612
125	3634/1125	3634/3125	3634/2125
140	3634/1140	3634/3140	3634/2140
160	3634/1160	3634/3160	3634/2160

Available: Ø20mm up to Ø125mm rolls 100m // Ø125mm up to Ø160mm rods 12,0m.

Διατίθενται: Ø20mm έως Ø125mm ρόλοι των 100m // Ø125mm έως Ø160mm ευθεία μήκη 12,0m.

Pipes - “HYDROPAL - RC” - Σωλήνες


Potable Water Pipes
"HYDROPAL"
Σωλήνες Πόσιμου Νερού
2nd Generation
HDPE 80, MRS 8
2^{ης} Γενιάς
3082

"HYDROPAL"

EN 12201-2

Available rolls - 100m. - Διατίθενται ρόλοι

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Pressure Πίεση (PN)
16	3082/0016	2,0	16
18	3082/0118	2,0	16
18	3082/0018	2,5	20
20	3082/0020	3,0	20
22	3082/0022	3,0	20
25	3082/0025	3,0	16
28	3082/0028	3,0	16
32	3082/0032	3,0	12,5

3rd Generation
HDPE 100, MRS 10
3^{ης} Γενιάς
3082-3504

"HYDROPAL"

EN 12201-2

	PN10 (SDR 17)	PN12,5 (SDR13,6)	PN16 (SDR 11)
Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
20			3082/1620
25		3082/1225	3082/1625
32	3082/1032	3082/1232	3082/1632
40	3082/1040	3082/1240	3082/1640
50	3082/1050	3082/1250	3082/1650
63	3082/1063	3082/1263	3082/1663
75	3082/1075	3082/1275	3082/1675
90	3082/1090	3082/1290	3082/1690
110	3082/1011	3082/1210	3082/1611
125	3082/1125	3082/1212	3082/1612
125	3504/1125	3504/3125	3504/2125
140	3504/1140	3504/3140	3504/2140
160	3504/1160	3504/3160	3504/2160
180	3504/1180	3504/3180	3504/2180
200	3504/1200	3504/3200	3504/2200
225	3504/1225	3504/3225	3504/2225
250	3504/1250	3504/3250	3504/2250
280	3504/1280	3504/3280	3504/2280
315	3504/1315	3504/3315	3504/2315
355	3504/1355	3504/3355	3504/2355
400	3504/1400	3504/3400	3504/2400
450	3504/1450	3504/3450	3504/2450
500	3504/1500	3504/3500	3504/2500
560	3504/1560	3504/3560	3504/2560
630	3504/1630	3504/3630	3504/2630

Upon request at PN 6, 8, 20 & 25 - Κατόπιν ζήτησης σε PN 6, 8, 20, & 25

Available: Ø20mm up to Ø125mm rolls 100m // Ø125mm up to Ø630mm rods 12,0m
 Code 3082/**** and 3504/**** production of HYDROPAL potable water pipes in black colour with 4 blue stripes
 Contact Palaplast for availability in **blue colour** (code 3081/**** and 3532/**** accordingly).

Διατίθενται: Ø20mm έως Ø125mm ρόλοι των 100m // Ø125mm έως Ø630mm ευθεία μήκη 12,0m
 Κωδικός 3082/**** και 3504/**** παραγωγή σωλήνων πόσιμου νερού σε μαύρο χρώμα με 4 μπλε ρίγες.
 Επικοινωνήστε με την Palaplast για διαθεσιμότητα σε **μπλε χρώμα** (κωδ. 3081/**** και 3532/**** αντίστοιχα).

Irrigation Pipes

"AGROPAL" HDPE 80, MRS 8

Σωλήνες Άρδευσης

ISO 8779



3070-3073-3075



"AGROPAL"

	PN6 (SDR 21)	PN10 (SDR 13,6)	PN16 (SDR 9)
Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
20		3073/1020***	
25		3073/1025**	3073/1625
32	3070/6132*	3073/1032*	3073/1632
40	3070/6040	3073/1040	3073/1640
50	3070/6050	3073/1050	3073/1650
63	3070/6063	3073/1063	3073/1663
75	3070/6075	-	3073/1675
90	3070/6090	-	3073/1690
110	3070/6110	-	3073/1610
125	3070/8125	3073/8125	-
140	3070/8140	3073/8140	-
160	3070/8160	3073/8160	-
180	3070/8180	3073/8180	-
200	3070/8200	3073/8200	-
225	3070/8225	3073/8225	-
250	3070/8250	3073/8250	-

Available: Ø25mm up to Ø110mm rolls 100m.
Ø125mm up to Ø250mm rods 12,0m
*coil 200m **coil 250m ***coil 300m

Διατίθενται: Ø25mm έως Ø110mm ρόλοι των 100m.
Ø125mm έως Ø250mm ευθεία μήκη 12,0m
*ρόλος 200m **ρόλος 250m ***ρόλος 300m

HDPE: Ø20mm to Ø32mm black colour with one light blue stripe // Ø40mm to Ø250mm black colour with four light blue stripes.
HDPE: Ø20mm έως Ø32mm μαύρο χρώμα με μία γαλάζια ρίγα // Ø40mm έως Ø250mm μαύρο χρώμα με τέσσερις γαλάζιες ρίγες.

Cable Protection HDPE Pipes

Σωλήνες HDPE Προστασίας Καλωδίων

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Ex. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3511/XXXX	20	500
3511/XXXX	25	500
3511/XXXX	32	200
3511/XXXX	40	200
3511/XXXX	50	500



3511

- PE -
PalaDuct Prime



inner surface
εσωτερική επιφάνεια

PalaDuct prime are pipes made of HDPE, with internal grooves for low friction, **suitable for air - blown fiber optic cables**. They are waterproof and suitable for underground installation.

PACKING: In coils of 200m or 500m with sealed ends to avoid insertion of unwanted particles before and during installation.

COLOURING - MARKINGS: The product bears colored stripes across the length of the pipe, for color coding, as well as logo printing according to network requirements.

The products conform with environmental standards ISO GUIDE 64.2 & IEC GUIDE 109.

Οι σωλήνες **PalaDuct prime** είναι κατασκευασμένες από HDPE, φέρουν εσωτερικές ραβδώσεις για την μείωση του συντελεστή τριβής, **κατάλληλες για εμφύσηση καλωδίων οπτικών ινών**. Είναι υδατοστεγείς και κατάλληλοι για υπόγειες εγκαταστάσεις. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Στροφέια 200m ή 500m με σφραγισμένες τις άκρες τους για την αποφυγή εισόδου ανεπιθύμητων αντικειμένων σε αυτά πριν και κατά την διάρκεια της εγκατάστασής τους.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ: Το προϊόν φέρει χρωματική διαμήκη σήμανση για αναγνώριση της κάθε σωλήνωσης, καθώς και λογότυπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου.


Τα προϊόντα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ISO GUIDE 64.2 & IEC GUIDE 109


Pipe Accessories
Εξαρτήματα Σωλήνων
3802

Cap Ends for Pipes
Τάπες Σωλήνων


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
3802/0016	16	100	4000 A
3802/0018	18	100	4000 A
3802/0020	20	100	3500 A
3802/0022	22	100	2400 A
3802/0025	25	100	2100 A
3802/0028	28	100	1000 A
3802/0032	32	100	1000 A
3802/0040	40	100	1000 H
3802/0050	50	100	500 E
3802/0063	63	100	500 H
3802/0075	75		200 E
3802/0090	90		200 H
3802/0110	110		200 H
3802/0125	125		100 H
3802/0140	140		80 H
3802/0160	160		50 E
3802/0180	180		60 H
3802/0200	200		45 H
3802/0225	225		30 E
3802/0250	250		30 H
3802/0280	280		25 H
3802/0315	315		20 H

3262

Mechanical Coupling
Μούφα Μηχανικής Σύσφιξης
Σωλήνων


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3262/4040	40 x 40	90 H
3262/5050	50 x 50	50 H

For a complete range of fittings and dimensions please refer to section (F) of the pricelist.
 Για περισσότερα εξαρτήματα και διαστάσεις παρακαλώ δείτε το τμήμα (F) του τιμοκαταλόγου

3272

Mechanical Terminal
Τερματικό Ρακόρ Μηχανικής
Σύσφιξης Σωλήνων


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3272/0040	40	190 H
3272/0050	50	100 H

For a complete range of fittings and dimensions please refer to section (F) of the pricelist.
 Για περισσότερα εξαρτήματα και διαστάσεις παρακαλώ δείτε το τμήμα (F) του τιμοκαταλόγου

3514

Pipe support frame
Πλαίσιο στήριξης σωλήνων


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3514/4040	2X40mm + 2X40mm	350 H
3514/5040	2X40mm + 2X50mm	350 H
3514/5050	2X50mm + 2X50mm	350 H



Irrigation Pipes

LDPE & PVC

Σωλήνες Άρδευσης

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Color Χρώμα	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3072/4016	16	Black-Μαύρο	300
3072/5016	16	Brown-Καφέ	300
3072/4020	20	Black-Μαύρο	300
3072/5020	20	Brown-Καφέ	300
3072/4025	25	Black-Μαύρο	250
3072/4032	32	Black-Μαύρο	200

new



3072

'DRIP-PAL'
Irrigation pipe
Σωλήνας Άρδευσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Color Χρώμα	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3070/6012	12	Black-Μαύρο	300
3070/6016	16	Black-Μαύρο	250
3070/5016	16	Brown-Καφέ	250
3070/6020	20	Black-Μαύρο	250
3070/5020	20	Brown-Καφέ	250
3070/6025	25	Black-Μαύρο	250
3070/6032	32	Black-Μαύρο	200

new



3070

'SUPER-PAL' - PN6
Irrigation pipe
Σωλήνας Άρδευσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3535/5606	6	100
3535/5616	16	100
3535/5620	20	100
3535/5625	25	100



3535

'SUPER-PAL' - PN6
White Color (coated)
Λευκό Χρώμα (επενδεδυμένος)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Color Χρώμα	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3083/2320350	3,20	Green-Πράσινο	350
3083/2355350	3,55	Green-Πράσινο	350

new



3083

Tying tube (spool wrapped)
Σωληνάκι δεσίματος
(τυλιγμένο σε καρούλι)




Irrigation Pipes
LDPE
Σωλήνες Άρδευσης
Small Packing - Μικρή Συσκευασία
Wrapped with film - Τυλιγμένα με φίλμ
3071

'SUPER-PAL' - PN6

50m
100m

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
16	3071/6016	3071/6116
20	3071/6020	3071/6120
25	3071/6025	3071/6125
32	3071/6032	3071/6132

Non-Wrapped - Χωρίς φίλμ
3076

'DRIP-PAL'

25m
50m
100m

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
16	3076/7216	3076/7016	3076/7116
20	3076/7220	3076/7020	3076/7120
25	3076/7225	3076/7025	3076/7125
32	3076/7232	3076/7032	3076/7132

3071

'SUPER-PAL' - PN6

50m
100m

Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ
16	3071/7016	3071/7116
20	3071/7020	3071/7120
25	3071/7025	3071/7125
32	3071/7032	3071/7132

*LDPE pipe from Ø16mm to Ø32mm produced in black colour with one light blue stripe.

*Σωλήνα LDPE από Ø16mm έως Ø32mm παραγωγή σε μαύρο χρώμα με μία γαλάζια ρίγα.

Microtubes Complete

PVC

Σωληνάκια Κομπλέ

C


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length Μήκος (cm)	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα	pcs/cart τεμ/κιβ
3052/0030	30	100	2100 E
3052/0040	40	100	1500 E
3052/0050	50	100	1400 E
3052/0060	60	100	1000 E
3052/0080	80	100	500 E
3052/0100	100	100	500 E
3052/0120	120	100	500 H
3052/0150	150	100	400 H
3052/0200	200	100	300 H

With 2 nozzles Ø7mm assembled - Με 2 νίπελ Ø7mm συναρμολογημένο



3052

**PVC Ø7
Microtube (Complete)**
Σωληνάκι (Κομπλέ)




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length Μήκος (cm)	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα	pcs/cart τεμ/κιβ
3052/2100	100	100	600 E
3052/2120	120	100	500 H
3052/2150	150	100	400 H
3052/2180	180	100	300 H

With adaptor Ø6mm and indented coupling Ø7mm assembled
Με υποδοχή Ø6mm & σύνδεσμο φινις Ø7mm συναρμολογημένο

3052

**PVC Ø7
Microtube (Complete)**
Σωληνάκι (Κομπλέ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length Μήκος (cm)	Base color Χρώμα βάσης	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα	pcs/cart τεμ/κιβ
Non Compensating - Απλή				
3044/0100	100	Black-Μαύρο	50	100 C
3044/0120	120	Black-Μαύρο	50	100 D
3044/0150	150	Black-Μαύρο	50	
3044/0170	170	Black-Μαύρο	50	
Self Compensating - 300 lt/h - Αυτορυθμιζόμενη				
3045/0100	100	Green-Πράσινο	50	
3045/0120	120	Green-Πράσινο	50	
3045/0150	150	Green-Πράσινο	50	
Self Compensating - 540 lt/h - Αυτορυθμιζόμενη				
3042/0100	100	Red-Κόκκινο	50	
3042/0120	120	Red-Κόκκινο	50	

With safety female base 1/2" & safety nozzle 8mm x 12mm assembled
Με βάση ασφαλείας θηλ. 1/2" & ακροφύσιο ασφαλείας 8mm x 12mm συναρμολογημένο

3044-3045-3042

**PVC Ø12
Pipe (Complete)**
Σωληνάκι (Κομπλέ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Length Μήκος (cm)	Base color Χρώμα βάσης	Packing-Συσκευασία pcs/bundle τεμ/δέμα
3049/0100	100	Black-Μαύρο	50
3049/0120	120	Black-Μαύρο	50

With support female base 3/8" & safety nozzle 8mm x 12mm assembled
Με βάση στήριξης θηλ. 3/8" & ακροφύσιο ασφαλείας 8mm x 12mm συναρμολογημένο

3049

**PVC Ø12
Pipe (Complete)**
Σωληνάκι (Κομπλέ)




Microtubes
LDPE & PVC
Σωληνάκια
3070

**PE
Microtube
Σωληνάκι**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Ex. Diameter
Εξ. Διάμετρος
(mm)**
**In. Diameter
Εσ. Διάμετρος
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
m/roll
m/ρόλο**

3070/0504	4,0	2,8	500
3070/0104	4,0	2,8	100
3070/0506*	6,0	4,0	500
3070/0106*	6,0	4,0	100

*Microtube Ø6 has printed run length and spool wrapped

*Το σωληνάκι Ø6 έχει τυπωμένη αρίθμηση ανά τρεχούμενο μέτρο και είναι τυλιγμένο σε καρούλι

3080

**PVC
Microtube
Σωληνάκι**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Ex. Diameter
Εξ. Διάμετρος
(mm)**
**In. Diameter
Εσ. Διάμετρος
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
m/coil
m/ρόλο**

3080/0503	3,0	1,0	500
3080/0504	4,0	2,5	500
3080/0026	*6,0	4,0	25
3080/0512	12,0	9,0	250

*Exact O.D. - 5,7mm - Ακριβής Εξωτερική Διάμετρος

Microtubes Ø6-Ø12 have printed run lengths

Τα σωληνάκια Ø6-Ø12 έχουν τυπωμένη αρίθμηση ανά τρεχούμενο μέτρο

3080

**PVC
Microtube (spool wrapped)
Σωληνάκι (τυλιγμένο σε καρούλι)**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Ex. Diameter
Εξ. Διάμετρος
(mm)**
**In. Diameter
Εσ. Διάμετρος
(mm)**
**Packing-Συσκευασία
m/coil
m/ρόλο**

3080/0505	5,0	3,5	500
3080/0106	*6,0	4,0	100
3080/0506	*6,0	4,0	500
3080/0107	7,0	4,5	100
3080/0307	7,0	4,5	300
3080/0507	7,0	4,5	500

*Exact O.D. - 5,7mm - Ακριβής Εξωτερική Διάμετρος

Microtubes Ø6-Ø12 have printed run lengths

Τα σωληνάκια Ø6-Ø12 έχουν τυπωμένη αρίθμηση ανά τρεχούμενο μέτρο

3052

**PVC Ø5
(Without nozzle)
(Χωρίς νίπτελ)**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**External Diameter
Εξωτερική Διάμετρος
(mm)**
**Length
Μήκος
(cm)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bundle
τεμ/δέμα**

3052/5050	5	50	100
3052/5080	5	80	100

3085

**PE Ø3,2
Microtube Dripper Hose
Σωληνάκι Υδροπονίας**

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications-Χαρακτηριστικά
length
μήκος**
**int. diam.
εσωτ. διαμ.**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bundle
τεμ/δέμα**

3085/0885	85cm	0,8mm	100
3085/0810	100cm	0,8mm	100
3085/1005	50cm	1,0mm	100
3085/1085	85cm	1,0mm	100
3085/1010	100cm	1,0mm	100
3085/1050	500m	1,0mm	spool - 500m - καρούλι

*Price per meter - Τιμή ανα μέτρο

Microtube dripper hose Ø3,2mm - Required pressure to obtain certain emitting rates according to microtube length and internal diameter
Σωληνάκι υδροπονίας Ø3,2mm - Απαιτούμενες πιέσεις για την επίτευξη σταθερής παροχής ανάλογα του μήκους & της εσωτερικής διαμέτρου

int. diameter εσωτ. διάμετρος	0.8mm				int. diameter εσωτ. διάμετρος	1.0mm				int. diameter εσωτ. διάμετρος	1.0mm			
length - μήκος	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - μήκος	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h	length - μήκος	2lt/h	4lt/h	6lt/h	8lt/h
85cm	0,4bar	0,8bar	1,5bar	2,4bar	85cm	0,2bar	0,4bar	0,5bar	0,7bar	100cm	0,2bar	0,3bar	0,5bar	0,7bar

Garden Hoses

Σωλήνες Κήπου

C

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/1013	1/2" 12,5	8	24	25
4078/1113	1/2" 12,5	8	24	50
4078/1016	5/8" 15,0	8	24	25
4078/1116	5/8" 15,0	8	24	50
4078/1019	3/4" 19,0	7	21	25
4078/1119	3/4" 19,0	7	21	50
4078/1025	1" 25,0	6	18	25
4078/1125	1" 25,0	6	18	50



4078

EURO GUIP
Green 3-Layer
Πράσινο 3-στρωμάτων



Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/8213	13	40	15
4078/8013	13	40	25
4078/8113	13	40	50
4078/8216	12	36	15
4078/8016	12	36	25
4078/8116	12	36	50
4078/8019	9	27	25
4078/8119	9	27	50
4078/8025	7	21	25
4078/8125	7	21	50



4078

AGRIGARDEN
Yellow 3-Layer
Κίτρινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/3213	1/2" 12,5	9	27	15
4078/3013	1/2" 12,5	9	27	25
4078/3113	1/2" 12,5	9	27	50
4078/3216	5/8" 15,0	9	27	15
4078/3016	5/8" 15,0	9	27	25
4078/3116	5/8" 15,0	9	27	50
4078/3019	3/4" 19,0	8	24	25
4078/3119	3/4" 19,0	8	24	50
4078/3025	1" 25,0	7	21	25
4078/3125	1" 25,0	7	21	50



4078

TRICOLUX
Yellow 5-Layer
Κίτρινο 5-στρωμάτων



Number of Layers
Αριθμός στρωμάτων



Phthalate free
Ελεύθερο Φθαλικών



UV resistant
Προστασία UV



Anti torsion
Δεν στρίβει



Cadmium-Barium free
Ελεύθερο Καδμίου-Βαρίου



All year round use
Τεσσάρων εποχών



Anti algae
Δεν πάνει πρασινάδα




Durable to referred Temperatures
Αντοχή στις αναγραφόμενες θερμοκρασίες




**“Lay-flat”
PVC Flexible Hose**
**“Μάνικα”
Εύκαμπτος σωλήνας PVC**
4406

PM GROUP
SKY

Blue - Μπλε



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (bar)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4406/0652	2" 53	6,0	100
4406/0666	2½" 65	6,0	100
4406/0478	3" 78	4,0	100

Suitable for water discharge, drip irrigation and medium pressure networks.

Κατάλληλη για δίκτυα στάγδην άρδευσης καθώς και για δίκτυα με μέτριες πιέσεις λειτουργίας.

4406

PM GROUP
NATURE

Dark Green - Σκούρο Πράσινο



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (bar)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4406/1052	2" 53	10,0	100
4406/1066	2½" 65	10,0	100
4406/6078	3" 78	6,0	100
4406/1078	3" 78	10,0	100


Suitable for water transport, irrigation (sprinkler, pivot, traveller etc) and high pressure networks.

Κατάλληλη για αρδευτικά δίκτυα τεχνητής βροχής (εκτοξευτήρες, καρούλια κλπ,) καθώς και για δίκτυα με υψηλές πιέσεις λειτουργίας

4405

SUN-FLOW
SF-55

Grey - Γκρι



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (bar)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4405/5506	2" 53	10,2	50
4405/5508	3" 78	10,2	50

Suitable for water transport, irrigation (sprinkler, pivot, traveller etc) and high pressure networks.


Κατάλληλη για αρδευτικά δίκτυα τεχνητής βροχής (εκτοξευτήρες, καρούλια κλπ,) καθώς και για δίκτυα με υψηλές πιέσεις λειτουργίας

*Available until depletion of stock - Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων

4405

SUN-FLOW
SF-20

Green - Πράσινο



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	In. Diameter Εσ. Διάμετρος (inch) (mm)	Working Pressure Πίεση Λειτουργίας (bar)	Packing Συσκευασία (m/roll-m/ρόλο)
4405/2006	2" 53	13,6	50
4405/2007	2½" 65	11,9	50

Suitable for mines, irrigation, construction and high pressure networks with high tension.

Κατάλληλη για λατομεία ή αρδευτικά δίκτυα με πολύ υψηλές πιέσεις λειτουργίας και μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις

*Available until depletion of stock - Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων



Corrugated Pipes (Spiral) Greenhouse Heating Tube

Κυματοειδείς Σωλήνες (Σπирάλ) Σωλήνας θέρμανσης Θερμοκηπίου

C

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter-Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3538/0025	25	100
3538/0028	28	100

"GEOPAL"



3538

- PE 100 -
Greenhouse Heating Tube
Σωλήνας Θέρμανσης Θερμοκηπίου



TECHNICAL CHARACTERISTICS - GEOPAL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	PE-100	PE-100	Υλικό
Material	PE-100	PE-100	Υλικό
External diameter	25,0 (mm)	28,0 (mm)	Εξωτερική διάμετρος
Nominal working pressure (at 55°C)	2,5 (bar)	2,5 (bar)	Ονομαστική πίεση λειτουργίας (στους 55°C)
Maximum working temperature	70°C	70°C	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
Wall thickness	1,00 (mm)	1,00 (mm)	Πάχος τοιχώματος
Weight	116,0 (gr/m)	123,0 (gr/m)	Βάρος
Beneficial area(per meter)	0,11674 (m ²)	0,13447 (m ²)	Ωφέλιμη επιφάνεια (ανά μέτρο)
Packing (roll)	100 (m)	100 (m)	Συσκευασία (ρόλου)
Color	Black - Μαύρο	Black - Μαύρο	Χρωματισμός

ADVANTAGES

- Using **GEOPAL** pipe for greenhouse heating we succeed in :
- Adjusting the heat where it is needed.
 - Heating is achieved with low temperatures of water.
 - Saving energy up to 50% compared to other heating methods.
 - Increasing crop production during winter.
 - Pre-maturing of production.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χρησιμοποιώντας σωλήνα **GEOPAL** για την θέρμανση θερμοκηπίου επιτυγχάνω :
- Εφαρμογή της θέρμανσης εκεί όπου χρειάζεται.
 - Η θέρμανση επιτυγχάνεται με χαμηλά επίπεδα θερμοκρασίας νερού.
 - Εξοικονόμηση ενέργειας έως 50% έναντι άλλων τρόπων θέρμανσης.
 - Αύξηση της παραγωγής κατά τους χειμερινούς μήνες.
 - Πρωιμότητα παραγωγής.

Spiral Suction Hose

Σωλήνες Αναρροφήσεως Σπирάλ

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diameter-Εσωτερική Διάμετρος (inch) (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4076/1019	3/4"	19,0
4076/1025	1"	25,0
4076/1032	1 1/4"	32,0
4076/1038	1 1/2"	38,0

NEROSOL
(Light duty - Ελαφρού τύπου)

4076



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diameter-Εσωτερική Διάμετρος (inch) (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4076/2025	1"	25,0
4076/2032	1 1/4"	32,0
4076/2038	1 1/2"	38,0
4076/2050	2"	51,0
4076/2063	2 1/2"	63,0
4076/2075	3"	76,0
4076/2100	4"	102,0

NEROSOL
(Heavy duty - Βαρέως τύπου)

4076



Safety & Reliability in Palaplast Pipe Loadings

Our pipe loading process ensures safe and prompt delivery, with respect to quality and our customer's needs.



Precise Loading
Ακριβής Φόρτωση



Safe Transport
Ασφαλή Μεταφορά



Specialized Support
Εξειδικευμένη Υποστήριξη

Ασφάλεια & Αξιοπιστία στις Φορτώσεις Σωλήνων Palaplast

Η διαδικασία φόρτωσης των σωλήνων μας εξασφαλίζει την ασφαλή και άμεση παράδοση, με σεβασμό στην ποιότητα και τις ανάγκες των πελατών μας.

