


Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

PALADRIP
PALADRIP-SLIM
PALADRIP-XL
PALADRIP-FC
PALADRIP-TAPE SD

Driplines - Σταλακτηφόροι Σωλήνες





Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø 16mm

"PALADRIP"

3496



16mm

'PALADRIP'

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE

με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 3,4 lt/h - Παροχή

Colour Black - Χρώμα Μαύρο

Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3496/2020	3496/4020	16	20
3496/2025	3496/4025	16	25
3496/2030	3496/4030	16	30
3496/2033	3496/4033	16	33
3496/2040	3496/4040	16	40
3496/2050	3496/4050	16	50
3496/2060	3496/4060	16	60
3496/2075	3496/4075	16	75
3496/2080	3496/4080	16	80
3496/2100	3496/4100	16	100

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3496/5233	3496/5433	16	33	100

3492-3493



16mm

'PALADRIP'

'Garden-Plast'

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE

με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 3,4 lt/h - Παροχή

Colour Brown - Χρώμα Καφέ

2,0lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3492/7233	3493/7433	16	33	50
3492/5233	3493/5433	16	33	100
3492/2033	3493/4033	16	33	400

3197



PE Embodied Dripper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3197/1602	16mm x 2,0lt/h	Purple-Μώβ
3197/1604	16mm x 3,4lt/h	Grey-Γκρι

5500 H
5500 H

For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.

For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (N)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 52.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "Τεχνικά Φυλλάδια"

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

“PALADRIP”

Ø20mm

20mm



3495-3497

‘PALADRIP’

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 1,8 - 3,3 - 7,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

1,8lt/h

3,3lt/h

7,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3495/2020	3497/4020	3497/8020	20	20
3495/2025	3497/4025	3497/8025	20	25
3495/2030	3497/4030	3497/8030	20	30
3495/2033	3497/4033	3497/8033	20	33
3495/2040	3497/4040	3497/8040	20	40
3495/2050	3497/4050	3497/8050	20	50
3495/2060	3497/4060	3497/8060	20	60
3495/2075	3497/4075	3497/8075	20	75
3495/2080	3497/4080	3497/8080	20	80
3495/2100	3497/4100	3497/8100	20	100

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3495/5233	3497/5433	20	33	100

20mm



3491-3494

‘PALADRIP’

‘Garden-Plast’

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 1,8 - 3,3 lt/h - Παροχή
Colour Brown - Χρώμα Καφέ

1,8lt/h

3,3lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3494/2033	3491/4033	20	33	300

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3197/2002	20mm x 1,8lt/h Purple-Μώβ	4500 H
3197/2004	20mm x 3,3lt/h Grey-Γκρι	4500 H
3197/2008	20mm x 7,4lt/h Blue-Μπλε	4500 H



3197

PE Embodied Dripper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.

For complete technical details visit **Palaplast** online: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (N)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 52.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”



Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø16mm & Ø20mm

"PALADRIP-SLIM"

3498



16mm

'PALADRIP-SLIM'

PE Embodied Dripline with Thin Walls
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
Λεπτού τοιχώματος
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,1 - 3,5 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

2,1lt/h

3,5lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3498/2020	3498/4020	16	20
3498/2025	3498/4025	16	25
3498/2030	3498/4030	16	30
3498/2033	3498/4033	16	33
3498/2040	3498/4040	16	40
3498/2050	3498/4050	16	50
3498/2060	3498/4060	16	60
3498/2080	3498/4080	16	80
3498/2100	3498/4100	16	100

3499



20mm

'PALADRIP-SLIM'

PE Embodied Dripline with Thin Walls
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
Λεπτού τοιχώματος
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 3,7 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

3,7lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3499/2020	3499/4020	20	20
3499/2025	3499/4025	20	25
3499/2030	3499/4030	20	30
3499/2033	3499/4033	20	33
3499/2040	3499/4040	20	40
3499/2050	3499/4050	20	50
3499/2060	3499/4060	20	60
3499/2080	3499/4080	20	80
3499/2100	3499/4100	20	100

For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.

For complete technical details visit **Palaplast** online: "**Technical Sheets**"

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (N)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 52.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "**Τεχνικά Φυλλάδια**"

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø16mm & Ø20mm

“PALADRIP-XL”

16mm



3896

‘PALADRIP-XL’

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες

2,0lt/h

4,0lt/h



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 4,0 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3896/2020	3896/4020	16	20
3896/2025	3896/4025	16	25
3896/2030	3896/4030	16	30
3896/2033	3896/4033	16	33
3896/2040	3896/4040	16	40
3896/2050	3896/4050	16	50
3896/2060	3896/4060	16	60
3896/2075	3896/4075	16	75
3896/2080	3896/4080	16	80
3896/2100	3896/4100	16	100

20mm



3895-3897

‘PALADRIP-XL’

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες

2,0lt/h

4,0lt/h



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 4,0 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3895/2020	3897/4020	20	20
3895/2025	3897/4025	20	25
3895/2030	3897/4030	20	30
3895/2033	3897/4033	20	33
3895/2040	3897/4040	20	40
3895/2050	3897/4050	20	50
3895/2060	3897/4060	20	60
3895/2075	3897/4075	20	75
3895/2080	3897/4080	20	80
3895/2100	3897/4100	20	100

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3896/5233	3896/5433	16	33	100
3897/5233	3897/5433	20	33	100

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3897/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	3000 H
3897/1604	16mm x 4,0lt/h Grey-Γκρι	3000 H
3897/2002	20mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	2000 H
3897/2004	20mm x 4,0lt/h Grey-Γκρι	2000 H



3897

-XL-
PE Embodied Dropper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.

For complete technical details visit **Palaplast** online: “Technical Sheets”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (N)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 52.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “Τεχνικά Φυλλάδια”



Pressure Compensating Driplines

Αυτορυθμιζόμενοι Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø16mm & Ø20mm

“PALADRIP-FC”

3501



16mm

‘PALADRIP-FC’

Self Compensating Embodied PE Dripline
Αυτορυθ/νος Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 1,8 - 3,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

1,8lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3501/2030	3501/4030	16	30
3501/2033	3501/4033	16	33
3501/2040	3501/4040	16	40
3501/2050	3501/4050	16	50
3501/2060	3501/4060	16	60
3501/2075	3501/4075	16	75
3501/2080	3501/4080	16	80
3501/2100	3501/4100	16	100

3500



20mm

‘PALADRIP-FC’

Self Compensating Embodied PE Dripline
Αυτορυθ/νος Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 1,6 - 3,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

1,6lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3500/2030	3500/4030	20	30
3500/2033	3500/4033	20	33
3500/2040	3500/4040	20	40
3500/2050	3500/4050	20	50
3500/2060	3500/4060	20	60
3500/2075	3500/4075	20	75
3500/2080	3500/4080	20	80
3500/2100	3500/4100	20	100

3196



PE FC-Self compensating
Embodied Dripper
PE FC-Αυτορυθμιζόμενος
Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3196/1602	16mm x 1,8lt/h	Purple-Μώβ	6500 H
3196/1604	16mm x 3,4lt/h	Grey-Γκρι	6500 H
3196/2002	20mm x 1,6lt/h	Purple-Μώβ	4500 H
3196/2004	20mm x 3,4lt/h	Grey-Γκρι	4500 H

For coil dimensions please refer to **section (N)**. For maximum allowable run lengths please visit page 52.

For complete technical details visit **Palaplast** online: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (N)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 52.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Drip Tape

Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø17mm

“PALADRIP-TAPE SD”



3772

Paladrip Tape Σταλακτηφόρος ταινία



Specifications - Χαρακτηριστικά
Int. Diameter - 16,40mm - Εσ. Διάμετρος
Discharge - 1,8 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Material - LDPE - Υλικό
Suggested filtration - 150mesh - Φιλτράρισμα

1,8lt/h

6mil

8mil

10mil

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
15	3772/0615	2500	3772/0815	2400	3772/1015	1900
20	3772/0620	2800	3772/0820	2500	3772/1020	2200
25	3772/0625	2900	3772/0825	2600	3772/1025	2300
30	3772/0630	3000	3772/0830	2600	3772/1030	2400
40	3772/0640	3000	3772/0840	2600	3772/1040	2400
50	3772/0650	3000	3772/0850	2600	3772/1050	2400
60	3772/0660	3000	3772/0860	2600	3772/1060	2400

12mil

15mil

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
20	3772/1220	1600	3772/1520	1050
25	3772/1225	1700	3772/1525	1100
30	3772/1230	1800	3772/1530	1200
40	3772/1240	1800	3772/1540	1200
50	3772/1250	1800	3772/1550	1200
60	3772/1260	1800	3772/1560	1200

24mil

30mil

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
20	3772/2420	750	3772/3020	550
25	3772/2425	750	3772/3025	550
30	3772/2430	800	3772/3030	550

Small packing - Μικρές συσκευασίες



3772

6mil

6mil

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
20	3772/06201	100	30	3772/06301	100
20	3772/06202	200	30	3772/06302	200
20	3772/06203	500	30	3772/06303	500
20	3772/06204	750	30	3772/06304	750
20	3772/06205	1000	30	3772/06305	1000
20	3772/06206	1500	30	3772/06306	1500

Wrapped with film. For coil dimensions please refer to **section (N)**.

For maximum allowable run lengths please visit page 52. For complete technical details visit **Palaplast** online: “Technical Sheets”

Τυλιγμένο με φιλμ. Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (N)** του τιμοκαταλόγου.

Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 52. Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “Τεχνικά Φυλλάδια”



Drip Tape

Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø17mm

"PALADRIP-TAPE SD"

3774



Paladrip Tape
Σταλακτηφόρος ταινία



Specifications - Χαρακτηριστικά

Int. Diameter - 16,40mm - Εσ. Διάμετρος

Discharge - 3,6 lt/h - Παροχή

Colour Black - Χρώμα Μαύρο

Material - LDPE - Υλικό

Suggested filtration - 120mesh - Φιλτράρισμα

3,6lt/h

6mil

8mil

10mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

15

3774/0615

2500

20

3774/0620

2800

25

3774/0625

2900

30

3774/0630

3000

40

3774/0640

3000

50

3774/0650

3000

60

3774/0660

3000

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3774/0815

2400

3774/0820

2500

3774/0825

2600

3774/0830

2600

3774/0840

2600

3774/0850

2600

3774/0860

2600

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3774/1015

1900

3774/1020

2200

3774/1025

2300

3774/1030

2400

3774/1040

2400

3774/1050

2400

3774/1060

2400

12mil

15mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

20

3774/1220

1600

25

3774/1225

1700

30

3774/1230

1800

40

3774/1240

1800

50

3774/1250

1800

60

3774/1260

1800

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3774/1520

1050

3774/1525

1100

3774/1530

1200

3774/1540

1200

3774/1550

1200

3774/1560

1200

24mil

30mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

20

3774/2420

750

25

3774/2425

750

30

3774/2430

800

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

3774/3020

550

3774/3025

550

3774/3030

550

Small packing - Μικρές συσκευασίες

3774



6mil

6mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

20

3774/06201

100

20

3774/06202

200

20

3774/06203

500

20

3774/06204

750

20

3774/06205

1000

20

3774/06206

1500

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

30

3774/06301

100

30

3774/06302

200

30

3774/06303

500

30

3774/06304

750

30

3774/06305

1000

30

3774/06306

1500

Wrapped with film. For coil dimensions please refer to **section (N)**.

For maximum allowable run lengths please visit page 52. For complete technical details visit **Palaplast** online: "Technical Sheets"

Τυλιγμένο με φιλμ. Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (N)** του τιμοκαταλόγου.

Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 52. Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: "Τεχνικά Φυλλάδια"

Drip Tape

Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø22mm

“PALADRIP-TAPE SD”

Paladrip Tape Σταλακτηφόρος ταινία



new



3087

Specifications - Χαρακτηριστικά

Int. Diameter - 21,80mm - Εσ. Διάμετρος
Discharge - 1,8 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Material - LDPE - Υλικό
Suggested filtration - 150mesh - Φιλτράρισμα

1,8lt/h

8mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

30
40
50
100

3087/0830
3087/0840
3087/0850
3087/0800

2000
2000
2000
2000

Paladrip Tape Σταλακτηφόρος ταινία



new



3077

Specifications - Χαρακτηριστικά

Int. Diameter - 21,80mm - Εσ. Διάμετρος
Discharge - 3,6 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Material - LDPE - Υλικό
Suggested filtration - 120mesh - Φιλτράρισμα

3,6lt/h

8mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

m/coil
m/ρόλο

30
40
50
100

3077/0830
3077/0840
3077/0850
3077/0800

2000
2000
2000
2000

Sign up to our Newsletter!

for New products, prices, packing changes & offers



Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε!

για Νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, συσκευασίας & προσφορές



Wrapped with film. For coil dimensions please refer to **section (N)**.

For maximum allowable run lengths please visit page 52. For complete technical details visit **Palaplast** online: “Technical Sheets”

Τυλιγμένο με φιλμ. Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (N)** του τιμοκαταλόγου.

Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 52. Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “Τεχνικά Φυλλάδια”

Maximum allowable run lengths (m) - slope 0%, discharge variation 10%
Μέγιστα επιτρεπτά μήκη (m) - κλίση 0%, απόκλιση παροχής 10%

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALAD RIP”										Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 bar)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,0	50	58	65	69	78	85	90	102	117	122	141
16	3,4	36	42	47	50	56	60	65	72	84	87	100
20	1,8	77	88	99	105	119	129	137	154	178	185	214
20	3,3	54	63	71	75	85	91	98	110	126	132	152
20	7,4	32	36	41	43	49	53	56	63	73	76	88

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALADRIP-SLIM”									Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 bar)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών									
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,1	53	61	69	73	82	95	107	123	128	148
16	3,5	37	43	48	51	58	67	75	86	90	104
20	2,0	77	89	100	106	120	138	155	179	186	215
20	3,7	52	60	68	72	81	94	105	121	126	145

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALADRIP-XL”										Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 bar)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,0	53	61	68	72	82	88	94	106	122	127	146
16	4,0	34	39	44	47	53	57	61	68	78	82	94
20	2,0	75	86	97	103	116	125	134	151	174	181	208
20	4,0	50	58	65	69	78	84	90	101	116	121	139

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	Inlet pressure Πίεση εισόδου	"PALAD RIP-FC"								
			Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών								
mm	lt/h	bar	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00	
16	1,8	2,0	127	135	153	176	198	228	238	274	
		3,0	164	174	197	227	254	293	306	352	
		4,0	190	202	228	263	295	340	354	408	
16	3,4	2,0	85	90	102	117	132	152	158	183	
		3,0	109	116	131	151	170	196	204	235	
		4,0	127	134	152	175	197	227	236	272	
20	1,6	2,0	198	210	237	273	307	354	369	425	
		3,0	254	270	305	352	395	455	475	547	
		4,0	295	313	354	408	458	528	550	634	
20	3,4	2,0	122	130	147	169	190	219	228	263	
		3,0	157	167	189	218	245	282	294	339	
		4,0	182	194	219	252	283	327	340	392	

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	“PALADRIP-TAPE SD”											Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 bar)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών											
mm	lt/h	0,15	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	0,90	1,00
17	1,8	63	75	87	97	103	117	135	151	174	182	196	209
	3,6	40	48	56	63	67	75	87	97	112	117	126	135
22	1,8	102	123	142	159	169	191	220	247	285	297	320	343
	3,6	66	79	91	102	109	123	142	159	183	191	206	220